

Produit:	<i>Lentilles asphériques</i>
Définition:	<i>Conforme les standards ISO 10110, ISO1101, DIN 3140, MIL-O-13830A</i>
Types:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Plan convexes</i> ➤ <i>Plan concaves</i> ➤ <i>Asphériques doublel faces</i> ➤ <i>Asphériques avec contour sur spécification client</i>
Matériaux:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>B270 Superwhite</i> ➤ <i>F2</i> ➤ <i>Verre borosilicate</i>
Dimension:	<i>De 10mm á 100mm de diamètre</i>
Dimensional tolérances:	<i>Diametre : +/-0,01mm</i> <i>Epaisseur : +/-0.1mm</i> <i>Rayon : +/-1%</i>
Erreur de surface(PTV):	<ul style="list-style-type: none"> <i>< 5 μm pour lentilles jusqu' á Ø 20 mm</i> <i>< 10 μm pour lentilles jusqu' á Ø 40 mm</i> <i>< 15 μm pour lentilles jusqu' á Ø 60 mm</i> <i>< 25 μm pour lentilles jusqu' á Ø 80 mm</i> <i>< 35 μm pour lentilles jusqu' á Ø 100 mm</i>
Traitements:	<i>Sur demande</i>